

KNAUF



0432

Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
Deutschland/ Germany/ Allemagne

19

0010_Flex-Fliesenkleber_2019-05-23

EN 12004:2007+A1:2012

Flex-Fliesenkleber

Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Innen und Außen
Flexible cement-based mortar for increased requirements with reduced slippage and extended processing time for internal and external use
Mortier flexible à base de ciment pour des exigences accrues avec un glissement réduit et un temps de traitement prolongé pour usage interne et externe

Brandverhalten / Reaction to fire / Réaction au feu:	A1
Verbundfestigkeit, als Früh-Haftzugfestigkeit / Early tensile adhesion strength / Résistance précoce à la traction et à l'adhérence:	NPD
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung / Initial tensile adhesion strength / Résistance initiale à la traction et à l'adhérence:	≥ 1,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung / Tensile adhesion strength after heat ageing / Résistance à la traction après vieillissement thermique:	≥ 1,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung / Tensile adhesion strength after water immersion / Résistance à la traction après immersion dans l'eau:	≥ 1,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung / Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycle / Résistance à la traction après un cycle de gel-dégel:	≥ 1,0 N/mm ²
Gefährlichen Stoffe / Dangerous substances / Substances dangereuses:	Siehe Sicherheitsdatenblatt