



0780

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen
Deutschland/ Germany/ Allemagne

21

EN 12004:2014-02

Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem
Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen- und Plattenarbeiten
im Innen- und Außenbereich / Improved cementitious adhesive with
reduced slip and extended open time for tiling indoors and outdoors

C2TE – Flexkleber

Brandverhalten / Reaction to fire (WFT):	A1
Verbundfestigkeit, als / Adhesion:	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung/ Initial tensile adhesion strength	≥ 1,0 N/mm ²
Dauerhaftigkeit, für / Durability:	
- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung / Tensile adhesion strength after heat ageing	≥ 1,0 N/mm ²
- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung / Tensile adhesion strength after water immersion	≥ 1,0 N/mm ²
- Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung / Tensile adhesion strength after freeze/thaw cycles	≥ 1,0 N/mm ²