



780

**Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG  
Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Deutschland**

**21**

**0022\_Flexkleber\_schnell\_2018-11-29**

**EN 12004:2007+A1:2012**

**C 2 FT S1**

Verformbarer schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen für Fliesen- und Plattenarbeiten /  
Improved deformable fast setting cementitious adhesive with reduced slip for tiling /  
Mortier-colle amélioré à durcissement rapide, déformable, résistant au glissement, destiné à la pose de carrelage

**Brandverhalten/ Reaction to fire/ Réaction au feu: E**

**Verbundfestigkeit, als/ Adhesion / Adhérence:**

- Früh-Haftzugfestigkeit/  
Early tensile adhesion strength/  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$   
adhérence par traction après délai réduit
- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung/  
Initial tensile adhesion strength/  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$   
adhérence initiale par traction

**Dauerhaftigkeit, für/ Durability / Durabilité, pour:**

- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung/  
Tensile adhesion strength after heat ageing/  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$   
l'adhérence par traction après vieillissement thermique
- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung/  
Tensile adhesion strength after water immersion/  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$   
l'adhérence par traction après immersion dans l'eau
- Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung/  
Tensile adhesion strength after freeze/thaw cycles/  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$   
l'adhérence par traction après cycles de gel-dégel