



0780

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7,
D-97346 Iphofen, Deutschland/ Germany/ Allemagne

21

0022_Bau- und Fliesenkleber_26_09_2018

EN 12004:2007+A1:2012

C 1 TE

normal erhärtender zementhaltiger Mörtel mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener
Zeit innen und außen/
normal setting cementitious adhesive with reduced slip and extended open time for internal and
external use /

mortier à prise normale, résistant au glissement, avec temps ouvert allongé, destiné à la pose
intérieure et extérieure

Brandverhalten/ Reaction to fire/ Réaction au feu:

E

Verbundfestigkeit, als/ Adhesion / Adhérence:

Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung/ Initial tensile adhesion strength/
adhérence initiale par traction:

≥ 0,5 N/mm²

Verlängerte offene Zeit: Haftzugfestigkeit /

≥ 0,5 N/mm² nach mindestens 30 min

Extended open time: tensile adhesion strength /

≥ 0,5 N/mm² after not less than 30 min

Temps ouvert allongé: l'adhérence par traction:

≥ 0,5 N/mm² après au moins 30 min

Dauerhaftigkeit, für/ Durability / Durabilité, pour:

- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung/ Tensile adhesion strength

after heat ageing/ l'adhérence par traction après vieillissement thermique:

≥ 0,5 N/mm²

- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung/ Tensile adhesion strength after

water immersion/ l'adhérence par traction après immersion dans l'eau:

≥ 0,5 N/mm²

- Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung / Tensile adhesion

strength after freeze/thaw cycles / l'adhérence par traction après cycles de gel-dégel: ≥ 0,5 N/mm²