



1213

**Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG**  
**Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Deutschland/ Germany**

**14**

**0022\_Marmor- & Granit-Silicon\_2014-05-21**

**EN 15651-1: 2012-09**

**EN 15651-1 – F-EXT-INT-CC**

Nicht tragende Dichtstoffe für Innen- und Außenanwendungen/ Sealant for non-structural use in joints in buildings for interior and exterior application

<b>Brandverhalten/ Reaction to fire:</b>	E
<b>Wasser- und Luftdichtheit/ Water tightness and air tightness</b>	
a) Standvermögen/ Resistance to flow:	≤ 2 mm
b) Volumenverlust/ Loss of volume:	≤ 10 %
c) Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser (Elastisch)/ Tensile properties at maintained extension after immersion in water:	Bestanden/ pass
d) Zugverhalten für nicht tragende Fugendichtstoffe mit niedrigem Modul, die in Fugen in Bereichen mit kaltem Klima (-30 °C) eingesetzt werden/ Secant tensile modulus at -30°C:	≤ 0,9 MPa
e) Zugverhalten für nicht tragende Fugendichtstoffe, die in Fugen in Bereichen mit kaltem Klima (-30 °C) eingesetzt werden/ Tensile properties at maintained extension at -30°C:	Bestanden/ pass
<b>Dauerhaftigkeit/ Durability:</b>	Bestanden/ pass