



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No 0010\_Holzfaserdämmplatte\_WF\_2014-06-30

1. Code d'identification unique du produit type: **Type SB – Holzfaserdämmplatte WF**
2. Usage(s) prévu(s): **Parties de construction non porteuses pour applications en intérieur et en extérieur**
3. Fabricant: **Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Allemagne  
Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-277, e-mail Zentrale@knauf.de**
4. Mandataire: **Non concerné**
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 3 et 4**
6. a) Norme harmonisée: **EN 13986: 2004-10**  
Organisme(s) notifié(s): **MPA NRW Erwitte (NB 0432)/ Instytut Technologii Drewna (NB 1583)**
6. b) Document d'évaluation européen: **Non concerné** / Évaluation technique européenne: **Non concerné**  
Organisme d'évaluation technique: **Non concerné** / Organisme(s) notifié(s): **Non concerné**
7. Performance(s) déclarée(s):

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performances</b>
Résistance à la flexion - F	0,9 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la traction transversale	NPD
Classe du formaldéhyde	E1
Densité de masse	250 kg/m <sup>3</sup>
Réaction au feu - R2F	E
Coefficient de résistance à la vapeur d'eau - $\mu$	2 / 5
Conductivité thermique - $\lambda$	0,05 W/(m·K)
Substances dangereuses - DS	NPD

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **Non concerné**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:  
ppa. Dr. Markus Biebl  
(Directeur Recherche & Développement Knauf Group)

À Iphofen, le 2014-06-30

-----