



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. 0010_Strahlenschutzplatte_Bleiblech_3_2013-06-28

- Code d'identification unique du produit type: **EN 14190 – g**
- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4: **Knauf Strahlenschutzplatte GKF 12,5 mm mit Bleiblechkaschierung 3 mm**
- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:
Produits de transformation secondaire de plaques de plâtre dans construction immobilière
- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5: **Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Allemagne
Tel. +499323 31-0, Fax: +499323 31-277, e-mail: Zentrale@Knauf.de**
- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: **Système 4**
- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: ... (nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, le cas échéant) a réalisé ... selon le système ... (description des tâches à exécuter par une tierce partie conformément à l'annexe V) a délivré ... (le certificat de constance des performances, le certificat de conformité du contrôle de la production en usine, les rapports d'essais/calculs – le cas échéant). **Non concerné - la détermination du produit type sur la base d'essais de type et contrôle de la production en usine par le fabricant.**

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance au cisaillement par élément de fixation - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 14190:2005-06
Réaction au feu - R2F	A2-s1,d0 (C.3)	EN 14190:2005-06
Coefficient de résistance à la vapeur d'eau - μ	∞ (EN ISO 10456)	EN 14190:2005-06
Conductivité thermique - λ	NPD	EN 14190:2005-06
Résistance à la flexion - F	passé	EN 14190:2005-06
Substances dangereuses - DS	NPD	EN 14190:2005-06
Isolation acoustique aux bruits aériens* - R	Voir la documentation du fabricant www.knauf.de	EN 14190:2005-06
Résistance aux chocs* - $\rightarrow I$		
Absorption acoustique* - α		

* Ces caractéristiques sont d'un système assemblé et seront fournies par de littérature du fabricant basé sur l'usage prévue.

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par le produit: **Non concerné**

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4:

Signé pour le fabricant et en son nom par:
ppa. Dr. Markus Biebl
(Directeur Recherche & Développement Knauf Group)

(signature)

Iphofen, 2013-06-28