



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No 0010\_MineralAktiv\_Scheibenputz\_2,0\_2015-12-15

1. Code d'identification unique du produit type: **V1 - W2 - 0,3 MPa - 0,7 W/(m·K) - A2-s1,d0 – Knauf MineralAktiv Scheibenputz 2,0 mm**
2. Usage(s) prévu(s): **Sur les murs extérieurs, plafonds, poteaux et cloisons**
3. Fabricant: **Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Allemagne  
Tel. +49-9323-31-0, Fax +49-9323-31-277, E-Mail Zentrale@knauf.de**
4. Mandataire: **Non concerné**
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 3**
6. a) Norme harmonisée: **EN 15824:2009-07**  
Organisme(s) notifié(s): **Prüfinstitut Hoch (NB 1508) a réalisé l'essai du réaction au feu.  
La détermination du produit type sur la base d'essais de type et contrôle de la production en usine par le fabricant.**
6. b) Document d'évaluation européen: **Non concerné** / Évaluation technique européenne: **Non concerné**  
Organisme d'évaluation technique: **Non concerné** / Organisme(s) notifié(s): **Non concerné**
7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances
Perméabilité à la vapeur d'eau	$V_1$
Absorption d'eau	$W_2$
Adhérence	$\geq 0,3$ MPa
Durabilité	NPD
Conductivité thermique - $\lambda$	0,7 W/(m·K)
Réaction au feu	A2-s1,d0
Substances dangereuses	NPD

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **Non concerné**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:  
ppa. Dr. Markus Biebl  
(Directeur Recherche & Développement Knauf Group)

À Iphofen, le 2015-12-15

  
-----