



KNAUF SPRITZ-SPACHTEL PLUS

Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse für makellose Oberflächen.

Wer hochwertige Oberflächen erstellt, für den bietet Knauf Spritzspachtel Plus viele Vorteile. Seine feine Qualität und die optimale Spritzbarkeit machen Knauf Spritzspachtel Plus zur idealen Lösung für hochwertige Q2 bis Q4-Oberflächen.

Die gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse lässt sich so leicht spritzen wie Farbe und ermöglicht dabei hohe Standfestigkeiten.

Damit kann Spritzspachtel Plus auf allen üblichen Untergründen im Innenbereich verwendet werden:

- > Gips- und Gipsfaserplatten
- > Putzoberflächen
- > Beton/Porenbeton
- > Zementgebundene Bauplatten
- > Plansteinmauerwerk

Materialbedarf und Verbrauch

Verbrauch ca. 1,3 kg/m² bei 1 mm Auftragsdicke



Spritzspachtel Plus wird gebrauchsfertig geliefert als

20-kg-Schlauchbeutel 20-kg-Eimer





Zusammensetzung

Spritzspachtel Plus besteht aus Calciumcarbonat sowie weiteren Füllstoffen, Additiven und Bindemitteln. Feinspachtel Typ 3A nach EN 13963.

Lagerung


Vor Frost, höheren Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei Raumtemperatur mind. 12 Monate lagerfähig.

Qualität

In Übereinstimmung mit der EN 13963 unterliegt das Produkt einer Erstprüfung sowie der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle und trägt eine CE-Kennzeichnung.

Maschinen/Ausstattung

Für die Verarbeitung mit Airless-Geräten von Spritzspachtel Plus eignen sich Airless-Geräte, deren Leistung auf die Verarbeitung von pastösen Spachtelmassen ausgelegt ist (z.B. Knauf PFT Swing Airless, Graco Mark V, VII, X, Wagner HC).



Mehr Info unter www.knauf.de

PFT SWING AIRLESS