



Knauf Fensteranschlussprofil Teleskop

für Kratzputz, schlagregendicht

Produktbeschreibung

Selbstklebendes, zweidimensional bewegliches Fensteranschlussprofil für einen schlagregendichten Anschluss mit Putzdicken bis 15 mm (z.B. Mak 3 Kratzputz). Die Anputzleiste ist durch die zwei ineinander gesteckten Profile in sich beweglich, horizontal und vertikal. Das Profil ist schlagregendicht und bewegt sich bei Wind- und Sogbelastungen sehr schnell in die Ausgangsstellung zurück.

Lieferform

Profillänge	2400 mm
Verpackungseinheit	25 Stück / Paket
Verpackungsinhalt	60 lfm
Material -Nr.	00044849

Eigenschaften

- Schlagregendicht
- Empfohlen für Dämmstoffdicken ≤ 200 mm und Fenster- und Türgrößen ≤ 10 m²
- Bewegungsaufnahme von 2 mm bei auf Zug- und Druckbeanspruchung, horizontal und vertikal
- Mit leicht abziehbarer Schutzlasche
- Alkalibeständiges Armiergewebe mit Kunststoff Schenkel verbunden
- Für Putzdicken bis 15 mm

Technische Daten

Material	Kunststoff, Farbton Weiß mit PPE- Band 4x15 mm, SK-Band 12 mm und abknickbare Schutzlasche
Baustoffklasse	B1 nach DIN 4102-1
Armiergewebe	Maschenweite 6x6 mm, Flächengewicht 165 g/m ² , Zugfestigkeit ≥ 2000 N/5 cm, Farbton Olivgrün
Gewebebreite	250 mm
Profilgröße	Breite 19 mm, Höhe 10 mm (16 mm mit Kunststoffgewebeschenkel)
Prüfzeugnis	EMPA Nr. 166730 und 169080 (Schlagregendichtheitsprüfung)

Knauf Fensteranschlussprofil Teleskop

für Kratzputz, schlagregendicht



Ausführung

Fenster, Türen oder ähnliche Bauteile fachgerecht nach den geltenden Richtlinien der Verbände (RAL- Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, Bundesverbände des Holz und Kunststoff verarbeitendes Handwerks, des Glas und Metallhandwerks) einbauen.

Alle Untergründe müssen eben, tragfähig, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sein. Vor der Montage des Fensteranschlussprofils Teleskop Klebprobe durchführen. Profil mit einer geeigneten Auflagenschere ablängen. Bei der Festlegung der Po-

sitionierung darauf achten, dass der Laibungsbereich (nach DIN 4108 Bbl. 2) mind. 30 mm gedämmt wird. Beim Ankleben fluchtrett und fest andrücken.

Hinweis: Der Anpressdruck ist entscheidend für die spätere Haftfestigkeit des Fensteranschlussprofils.

Bei Einhaltung der Auswahlkriterien und Vermeidung von Profilstößen, kann auf ein zusätzliches Fugendichtband verzichtet werden.

Dämmstoff press an das Profil führen. Der Ge-webeüberstand vom Anschlussprofil zum Ge-

webeeckwinkel muss mind. 100 mm betragen. Die Schutzlasche mit dem zusätzlichen aufgebracht Klebeband erleichtert das Anbringen der Abdeckfolie, diese sollte mind. 0,06 mm dick sein. Nach Fertigstellung der Fassade Schutzlasche an der Abbruchkante nach außen abknicken und von einer Seite abziehen.

Achtung! Folie darf auf keinen Fall in das Profil hineinragen und damit eingeputzt werden.

Die Verarbeitungstemperatur sollte möglichst +5 °C nicht unterschreiten.

Auswahlkriterien für schlagregendichten Anschluss

Dämmstoffdicke	Position und Größe der Fenster / Türen					
	im Mauerwerk		mauerwerksbündig		vor dem Mauerwerk	
	≤ 2 m ²	2 -10 m ²	≤ 2 m ²	2 -10 m ²	≤ 2 m ²	2 -10 m ²
bis 100 mm	✓	✓	✓	—	✓	—
100 bis 200 mm	✓	✓	✓	—	—	—
> 200 mm	—	—	—	—	—	—

Hinweis

Außerhalb der Auswahlkriterien kann die Schlagregendichtheit bis 400 mm Dämmstoffdicke mit einem zusätzlichen Fugendichtband ausgeführt werden.

Ausschreibungstexte

Pos.	Beschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
.....	<p>Fensteranschlussprofil Teleskop für Kratzputz</p> <p>Selbstklebendes, zweidimensional bewegliches Fensteranschlussprofil mit 250 mm breitem Armiergewebe und PE-Dichtband, zur Herstellung eines schlagregendichten Anschlusses an Fenster und Türen. Für Putzdicken bis 15 mm. Besonders geeignet für Dämmstoffdicken bis 200 mm und Fenster- Türgrößen ≤ 10 m². Fluchtrett und abstandsgleich an Fenster- und Türrahmen schlagregendicht anbringen. Produkt: Knauf Fensteranschlussprofil Teleskop</p> m € €
* Nichtzutreffendes streichen				Summe €

Knauf Direkt
Technischer Auskunft-Service:

▶ **Tel.: 09001 31-2000 ***

▶ **Fax: 01805 31-4000 ****

▶ www.knauf.de

Knauf Putz- und Fassaden-Systeme Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefon-Nr. in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufen abhängig von Netzbetreiber u. Tarif.

** 0,14 €/Min.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Tel.: +49 9323 31-0, Fax: +49 9323 31-277. Lieferung über den Fachhandel lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

